

KARTA KATALOGOWA - SERIA DRACO

| | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Seria : | DRACO COB | | |
| Model : | 100W | | |
| Opis | | | |
| <p>Oszczędność energii na najwyższym poziomie Seria iTO INVESTMENTS DRACO to naświetlacze LED będące doskonałą alternatywą dla oświetlenia metalohalogenowego. Nowoczesna technologia LED gwarantuje znaczne obniżenie zużycia energii przy jednoczesnej poprawie jakości oświetlenia i ponad 10-cio krotnie większej trwałości. Seria DRACO to szeroki wybór opraw wykonanych zarówno w technologii COB jak i SMD. Warianty mocy od 15W do 200W pozwalają na ich zastosowanie zarówno w warunkach domowych jak i do profesjonalnego oświetlenia dużych obiektów przemysłowych czy sportowych.</p> <p>Doskonała wydajność Układy LED COB lub SMD Epistar o wydajności 110lm/W zapewnia znacznie mniejsze zużycie energii przy tym samym poziomie natężenia światła w porównaniu do niskiej jakości opraw LED występujących na rynku.</p> | | | |
| Dane techniczne | | | |
| Pobór mocy | 100 W | Barwa światła | 3000K, 4000K, RealDay 5000K, 6000K |
| Ilość LED | 2 szt. COB | CRI | Ra>80 |
| Napięcie znamionowe | AC 100-277V, 47-63Hz | Strumień (±5%) | 11000 lm |
| Zasilacz | Wbudowany | Skuteczność światła | 110 lm/W |
| Klasa IP | IP 65 | Rodzaj optyki | Odbłyśnik asymetryczny |
| Współczynnik mocy | 0.9 | Kąt świecenia | 120 x 140° |
| Obudowa | Odlew aluminium | Temp. Przechowywania | od -40 do +70°C |
| Odprowadzanie ciepła | Pasywne (radiator) | Temperatura pracy | od -30 do +50°C |
| Żywotność | 50000h | Wymiary (mm) | 290x235x195 |
| Okres gwarancji | 3 lata | Masa netto (kg) | 2.6 |
| Sposoby montażu | | | |
| Natynkowo z regulacją kątową | | | |
| Opcjonalne systemy sterowania | | | |
| Czujnik ruchu i zmierzchu z regulacją | | | |
| www.itoled.pl www.itoinvestments.pl | | | |

