

## KARTA KATALOGOWA - SERIA DRACO

<b>Seria :</b>	<b>DRACO SMD LE</b>		
<b>Model :</b>	<b>15W</b>		
<b>Opis</b>			
<p><b>Oszczędność energii na najwyższym poziomie</b>                  Seria iTO INVESTMENTS DRACO to naświetlacze LED będące doskonałą alternatywą dla oświetlenia metalohalogenowego. Nowoczesna technologia LED gwarantuje znaczne obniżenie zużycia energii przy jednoczesnej poprawie jakości oświetlenia i ponad 10-cio krotnie większej trwałości. Seria DRACO to szeroki wybór opraw wykonanych zarówno w technologii COB jak i SMD. Warianty mocy od 15W do 200W pozwalają na ich zastosowanie zarówno w warunkach domowych jak i do profesjonalnego oświetlenia dużych obiektów przemysłowych czy sportowych.</p> <p><b>Doskonała wydajność</b>                  Układy LED COB lub SMD Epistar o wydajności 110lm/W zapewnia znacznie mniejsze zużycie energii przy tym samym poziomie natężenia światła w porównaniu do niskiej jakości opraw LED występujących na rynku.</p>			
<b>Dane techniczne</b>			
<b>Pobór mocy</b>	15 W	<b>Barwa światła</b>	3000K, 4000K, RealDay 5000K, 6000K
<b>LED</b>	SMD Epistar	<b>CRI</b>	Ra>80
<b>Napięcie znamionowe</b>	AC 100-277V, 47-63Hz	<b>Strumień (±5%)</b>	1650 lm
<b>Zasilacz</b>	Wbudowany	<b>Skuteczność światła</b>	<b>110 lm/W</b>
<b>Klasa IP</b>	IP 65	<b>Rodzaj optyki</b>	Odbłyśnik asymetryczny
<b>Współczynnik mocy</b>	0.9	<b>Kąt świecenia</b>	120 x 140°
<b>Obudowa</b>	Odlew aluminium	<b>Temp. Przechowywania</b>	od -40 do +70°C
<b>Odprowadzanie ciepła</b>	Pasywne (radiator)	<b>Temperatura pracy</b>	od -30 do +50°C
<b>Żywotność</b>	50000h	<b>Wymiary (mm)</b>	290x235x195
<b>Okres gwarancji</b>	3 lata	<b>Masa netto (kg)</b>	2.6
<b>Sposoby montażu</b>			
Natynkowo z regulacją kątową			
<b>Opcjonalne systemy sterowania</b>			
Czujnik ruchu i zmierzchu z regulacją			
<a href="http://www.itoled.pl">www.itoled.pl</a> <a href="http://www.itoinvestments.pl">www.itoinvestments.pl</a>			

